

Polyamidschlauch auf Trommel von 100 m (Packungsgröße = 1 Trommel)



<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>2 x 4</p>	<p><u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u></p> <p>25</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)</u></p> <p>30</p>	<p><u>Farbe</u></p> <p>Blau</p>
<p><u>Temperatur</u></p> <p>- 20°C bis + 80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Polyamid PA 12</p>	<p><u>Vorteile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien 	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)	Farbe
PAMBE 0204100	2 x 4	25	30	Blau
PAMCL 0204100	2 x 4	25	30	Durchsichtig
PAMYW 0204100	2 x 4	25	30	Gelb
PAMBK 0204100	2 x 4	25	30	Schwarz
PAMRD 0204100	2 x 4	25	30	Rot
PAMGN 0204100	2 x 4	25	30	Grün
PAMBE 2704100	2,7 x 4	30	15	Blau
PAMCL 2704100	2,7 x 4	30	15	Durchsichtig
PAMYW 2704100	2,7 x 4	30	15	Gelb
PAMBK 2704100	2,7 x 4	30	15	Schwarz
PAMRD 2704100	2,7 x 4	30	15	Rot
PAMGN 2704100	2,7 x 4	30	15	Grün
PAMBE 0305100	3 x 5	30	24	Blau
PAMCL 0305100	3 x 5	30	24	Durchsichtig
PAMBK 0305100	3 x 5	30	24	Schwarz
PAMBE 0406100	4 x 6	35	27	Blau
PAMCL 0406100	4 x 6	35	27	Durchsichtig
PAMYW 0406100	4 x 6	35	27	Gelb
PAMBK 0406100	4 x 6	35	27	Schwarz
PAMRD 0406100	4 x 6	35	27	Rot

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)	Farbe
PAMGN 0406100	4 x 6	35	27	Grün
PAMBE 0608100	6 x 8	55	19	Blau
PAMCL 0608100	6 x 8	55	19	Durchsichtig
PAMYW 0608100	6 x 8	55	19	Gelb
PAMBK 0608100	6 x 8	55	19	Schwarz
PAMRD 0608100	6 x 8	55	19	Rot
PAMGN 0608100	6 x 8	55	19	Grün
PAMBE 0810100	8 x 10	90	15	Blau
PAMCL 0810100	8 x 10	90	15	Durchsichtig
PAMYW 0810100	8 x 10	90	15	Gelb
PAMBK 0810100	8 x 10	90	15	Schwarz
PAMRD 0810100	8 x 10	90	15	Rot
PAMGN 0810100	8 x 10	90	15	Grün
PAMBE 1012100	10 x 12	92	11	Blau
PAMCL 1012100	10 x 12	92	11	Durchsichtig
PAMBK 1012100	10 x 12	92	11	Schwarz
PAMBE 1214100	12 x 14	120	9,5	Blau
PAMCL 1214100	12 x 14	120	9,5	Durchsichtig
PAMBK 1214100	12 x 14	120	9,5	Schwarz
PAMBE 1316100	13 x 16	115	13	Blau
PAMCL 1316100	13 x 16	115	13	Durchsichtig

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)	Farbe
PAMBK 1316100	13 x 16	115	13	Schwarz

