

Polyamidschlauch auf Trommel von 1000 m (Packungsgröße = 1 Trommel)



<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>2,7 x 4</p>	<p><u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u></p> <p>30</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u></p> <p>15</p>	<p><u>Farbe</u></p> <p>Blau</p>
<p><u>Temperatur</u></p> <p>- 20°C bis + 80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Polyamid PA 12</p>	<p><u>Vorteile</u></p> <p>Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien</p>	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
PAMBE 27041000	2,7 x 4	30	15	Blau
PAMCL 27041000	2,7 x 4	30	15	Durchsichtig
PAMYW 27041000	2,7 x 4	30	15	Gelb
PAMBK 27041000	2,7 x 4	30	15	Schwarz
PAMRD 27041000	2,7 x 4	30	15	Rot
PAMGN 27041000	2,7 x 4	30	15	Grün
PAMBE 04061000	4 x 6	35	27	Blau
PAMCL 04061000	4 x 6	35	27	Durchsichtig
PAMYW 04061000	4 x 6	35	27	Gelb
PAMBK 04061000	4 x 6	35	27	Schwarz
PAMRD 04061000	4 x 6	35	27	Rot
PAMGN 04061000	4 x 6	35	27	Grün

