

Polyamidschlauch auf Trommel von 300 m (Packungsgröße = 1 Trommel)



<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>8 x 10</p>	<p><u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u></p> <p>90</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)</u></p> <p>15</p>	<p><u>Farbe</u></p> <p>Blau</p>
<p><u>Temperatur</u></p> <p>- 20°C bis + 80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Polyamid PA 12</p>	<p><u>Vorteile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien 	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)	Farbe
PAMBE 0810300	8 x 10	90	15	Blau
PAMCL 0810300	8 x 10	90	15	Durchsichtig
PAMYW 0810300	8 x 10	90	15	Gelb
PAMBK 0810300	8 x 10	90	15	Schwarz
PAMGN 0810300	8 x 10	90	15	Grün
PAMRD 0810300	8 x 10	90	15	Rot

