

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung aus Metall



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 16 x 25	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 10,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 11
<u>Nippel</u> ERP 11	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C
<u>Werkstoff</u> EPDM	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AES1610	16 x 25	10	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AES1620	16 x 25	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Schutz
RAL AES1910	19 x 28	10	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Schutz
RAL AES1920	19 x 28	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	-
RAL AIS1610	16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Schutz
RAL AIS1620	16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Schutz
RAL AIS1910	19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Schutz
RAL AIS1920	19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	-
RAL ACMB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
RAL ACMB1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
RAL ACM1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSM 08	CRP 08	Schutz
RAL ACM1610	16 x 25	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Schutz
RAL ACM1620	16 x 25	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Schutz
RAL ACM1910	19 x 28	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL ACM1920	19 x 28	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	-

