

Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 13 x 22	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 10,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07SW
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C
<u>Werkstoff</u> EPDM	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AESW810	8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AESW1010	10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RAL AESW1310	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RAL AISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RAL AISW1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RAL AISW1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Schutz
RAL ACSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
RAL ACSW1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
RAL ACSW1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-
RAL AASW810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz
RAL AASW1010	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz

