

## Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 13 x 22	<b><u>Länge (m)</u></b> 10	<b><u>Profil</u></b> European 10,4 mm	<b><u>Kupplung</u></b> ESI 07SW
<b><u>Nippel</u></b> ERP 07	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Schutz	<b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C
<b><u>Werkstoff</u></b> EPDM	<b><u>Vorteile</u></b> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL AESW810</b>	8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL AESW1010</b>	10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
<b>RAL AESW1310</b>	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
<b>RAL AISW810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
<b>RAL AISW1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
<b>RAL AISW1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Schutz
<b>RAL ACSW810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
<b>RAL ACSW1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
<b>RAL ACSW1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-
<b>RAL AASW810</b>	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz
<b>RAL AASW1010</b>	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz

