

Gummi Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch STOFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Kupplung</u> ISI 06
<u>Nippel</u> IRP 06	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL SESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL SESB910	9 x 16	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL SESB912	9 x 16	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL SESB1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL SISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RAL SISB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RAL SCSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RAL SCSB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RAL SASB810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz
RAL SASB1012	10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz

