

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch DIFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 14	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> PVC	<u>Ausgestattet mit</u> Kupplung und Nippel		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL DESB810	8 x 14	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL DESB910	9 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL DISB810	8 x 14	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RAL DCSB810	8 x 14	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RAL DASB810	8 x 14	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz

