

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch DIFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 14 | <u>Länge (m)</u> 10 | <u>Profil</u> European 7,4 mm | <u>Kupplung</u> ESI 07 |
| <u>Nippel</u> ERP 07 | <u>Ausgestattet mit</u> Schutz | <u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C |
| <u>Werkstoff</u> PVC | <u>Ausgestattet mit</u> Kupplung und Nippel | | |

| Beschreibung | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------|--------|------------------|
| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
| RAL DESB810 | 8 x 14 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz |

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
|------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------|--------|---------------------|
| RAL DESB910 | 9 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz |
| RAL DISB810 | 8 x 14 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz |
| RAL DCSB810 | 8 x 14 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz |
| RAL DASB810 | 8 x 14 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz |

