

Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch SURFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 13	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> PVC	<u>Ausgestattet mit</u> Kupplung und Nippel		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL XESB810	8 x 13	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL XESB812	8 x 13	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL XESB910	9 x 14,5	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL XESB915	9 x 14,5	15	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

