

## Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch SURFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 8 x 13	<b><u>Länge (m)</u></b> 10	<b><u>Profil</u></b> European 7,4 mm	<b><u>Kupplung</u></b> ESI 07
<b><u>Nippel</u></b> ERP 07	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Schutz	<b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +60°C
<b><u>Werkstoff</u></b> PVC	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Kupplung und Nippel		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL XESB810</b>	8 x 13	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RAL XESB812</b>	8 x 13	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL XESB910</b>	9 x 14,5	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RAL XESB915</b>	9 x 14,5	15	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

