

Verpresste Schlauchverlängerung mit Gummischlauch AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C
<u>Werkstoff</u> EPDM	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RST AESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RST AESB1010	10 x 18	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RST AISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RST AISB1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RST AIS1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-
RST ACSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RST ACSB1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RST ACS1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-

