

# Verpresste Schlauchverlängerung mit Gummischlauch AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 8 x 15	<b><u>Länge (m)</u></b> 10	<b><u>Profil</u></b> European 7,4 mm	<b><u>Kupplung</u></b> ESI 07
<b><u>Nippel</u></b> ERP 07	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Schutz	<b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C
<b><u>Werkstoff</u></b> EPDM	<b><u>Vorteile</u></b> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RST AESB810</b>	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
<b>RST AESB1010</b>	10 x 18	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
<b>RST AISB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
<b>RST AISB1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
<b>RST AIS1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-
<b>RST ACSB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
<b>RST ACSB1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
<b>RST ACS1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-

