

# Hochflexible hybrid polymer Schlauchverlängerung FLEXAIR mit prevoS1 Sicherheitskupplung



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 10 x 15,5	<b><u>Länge (m)</u></b> 10	<b><u>Profil</u></b> ARO 210	<b><u>Kupplung</u></b> ASI 06
<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Schutz	<b><u>Nippel</u></b> ARP 06	<b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +60°C
<b><u>Werkstoff</u></b> PVC	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Kupplung und Nippel		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel
<b>RAL RESB0810</b>	8 x 12,5	10	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel
<b>RAL RESB0820</b>	8 x 12,5	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
<b>RAL RESB1010</b>	10 x 15,5	10	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
<b>RAL RESB1020</b>	10 x 15,5	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
<b>RAL RESB1320</b>	13 x 19	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
<b>RAL RESEB1320</b>	13 x 19	20	European 10,4	ESI 11EB	Schutz	ERP 11
<b>RAL RISB1010</b>	10 x 15,5	10	ISO 6150 B	ISI 06	Schutz	IRP 06
<b>RAL RCSB1010</b>	10 x 15,5	10	ISO 6150 C	CSI 06	Schutz	CRP 06
<b>RAL RASB1010</b>	10 x 15,5	10	ARO 210	ASI 06	Schutz	ARP 06

