

Hochflexible hybrid polymer Schlauchverlängerung FLEXAIR mit prevoS1 Sicherheitskupplung



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 10 x 15,5	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> ARO 210	<u>Kupplung</u> ASI 06
<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Nippel</u> ARP 06	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> PVC	<u>Ausgestattet mit</u> Kupplung und Nippel		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel
RAL RESB0810	8 x 12,5	10	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel
RAL RESB0820	8 x 12,5	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
RAL RESB1010	10 x 15,5	10	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
RAL RESB1020	10 x 15,5	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
RAL RESB1320	13 x 19	20	European 7,4	ESI 07	Schutz	ERP 07
RAL RESEB1320	13 x 19	20	European 10,4	ESI 11EB	Schutz	ERP 11
RAL RISB1010	10 x 15,5	10	ISO 6150 B	ISI 06	Schutz	IRP 06
RAL RCSB1010	10 x 15,5	10	ISO 6150 C	CSI 06	Schutz	CRP 06
RAL RASB1010	10 x 15,5	10	ARO 210	ASI 06	Schutz	ARP 06

