

Polyamid-Spiralschlauch ohne Verschraubungen



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,7 x 4	<u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 28	<u>Max. Länge (m)</u> 10	<u>Min. Länge (m)</u> 1,06
<u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar	<u>Temperatur</u> -20°C bis +90°C	<u>Werkstoff</u> Polyamid PA 12	<u>Vorteile</u> Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
SPIR 2710	2,7 x 4	28	10	1,06
SPIR 456	4,5 x 6	52	9	1
SPIR 4526	4 x 6	72	26	1,33
SPIR 610	6 x 8	96	10	0,48
SPIR 620	6 x 8	96	20	0,96
SPIR 820	8 x 10	110	20	1,1
SPIR 1016	9,5 x 12	144	17	0,97

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
SPIR 12730	12,7 x 16	222	24	1,33
SPIR 1630	16 x 20	230	20	1,33

Dimensions
Artikelnummer
SPIR 2710
SPIR 456
SPIR 4526
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630