

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



<p><u>Ausgang</u> G 3/8 + M22 x 1,5 an Aufroller (Hochdruck)</p>	<p><u>Drehbarer Eingang (BSPP)</u> G 3/8 + M22 x 1,5an Warmwasseraufbereiter</p>	<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15</p>	<p><u>Länge (m)</u> 3</p>
<p><u>Gewicht (kg)</u> 1,3</p>	<p><u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u> 400 bar</p>	<p><u>Temperatur</u> -40°C bis +150°C</p>
<p><u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung</p>			

Beschreibung					
Artikelnummer	Ausgang	Drehbarer Eingang (BSPP)	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)

DMG KITHP3	G 3/8 + M22 x 1,5 an Aufroller (Hochdruck)	G 3/8 + M22 x 1,5an Warmwasseraufbereiter	8 x 15	3	1,3
DMG KITHP6	G 3/8 + M22 x 1,5 an Aufroller (Hochdruck)	G 3/8 + M22 x 1,5 an Warmwasseraufbereiter	8 x 15	6	2,7

