

## Serie F: Traglast 25 kg - 105 kg



### Länge (Kabel (m))

2

### Mindest-Belastung

(kg)

25

### Max. Belastung (kg)

30

### Gewicht (kg)

11,3

### Temperatur

+5°C bis +60°C


### Werkstoff

Körper : Aluminium  
Kabel : Edelstahl

### Anwendungen

Arbeitsplätze, Montage,  
Verpackung

Beschreibung				
Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest- Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
BAL 250300F	2	25	30	11,3
BAL 300350F	2	30	35	11,3
BAL 350450F	2	35	45	12,21
BAL 450550F	2	45	55	12,21
BAL 550650F	2	55	65	13,06
BAL 650750F	2	65	75	13,86
BAL 750900F	2	75	90	16,84
BAL 9001050F	2	90	105	17,77



## Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>BAL 250300F</b>	636	220
<b>BAL 300350F</b>	636	220
<b>BAL 350450F</b>	636	220
<b>BAL 450550F</b>	636	220
<b>BAL 550650F</b>	636	220
<b>BAL 650750F</b>	636	220
<b>BAL 750900F</b>	636	220
<b>BAL 9001050F</b>	636	220