

## Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt



<b><u>Profil</u></b> European 7,4 mm	<b><u>Durchmesser (mm)</u></b> 7,4	<b><u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u></b> 13	<b><u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u></b> 90
<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 10 bar	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper Verbundwerkstoff	<b><u>Vorteile</u></b> Stufenlose Regelung Blaskraft	

Beschreibung				
Artikelnummer	Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>27102 OS7E</b>	European 7,4 mm	7,4	13	90

Artikelnummer	Profil	Durchmesser(mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm <sup>3</sup> /h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>27102 OS6I</b>	ISO 6150 B	6	13	90
<b>27102 OS6C</b>	ISO 6150 C	6	13	90
<b>27102 OS6A</b>	ARO 210	6	13	90

