


## Kupplung mit konischem Außengewinde



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b><u>AG BSPT</u></b><br/>R 1/4</p>  | <p><b><u>Profil</u></b><br/>Asian</p>   | <p><b><u>Technologie</u></b><br/>Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><b><u>Betriebsdruck</u></b><br/>2 bis 12 bar</p>          |
| <p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b><br/>1966 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p> | <p><b><u>Durchgang</u></b><br/>8 mm</p> | <p><b><u>Temperatur</u></b><br/>-15°C bis +70°C</p>                        | <p><b><u>Werkstoff</u></b><br/>Körper : Verbundwerkstoff</p> |
| <p><b><u>Vorteile</u></b><br/>Kratzschutz</p>   |   |  |  |

| Beschreibung      |         |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer     | AG BSPT |
| <b>OSG 081161</b> | R 1/4   |
| <b>OSG 081162</b> | R 3/8   |
| <b>OSG 081163</b> | R 1/2   |



### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| <b>OSG 081161</b> | 59   | 33   | 27   |
| <b>OSG 081162</b> | 59   | 33   | 27   |
| <b>OSG 081163</b> | 63   | 33   | 27   |