

## Pumpenzubehör



### Bezeichnung

(1) Gummischlauch 5 m,  
Druck 150 bar für Kit EPH  
KR60 und EPH KR220

### Technologie

Doppelwirkender Kolben

### Betriebsdruck

3 bis 7 bar

### Ausgangsdruck

28 bar (Druckluft 7 bar)

### Durchfluß

20 l/min (für Druckluft 6 bar)

### IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

### Verdichtungsgrad

4:1

### AG BSPP

Ölauslass : G 1/2

## Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung
<b>EPH TC512</b>	(1) Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR220
<b>EPH TC201</b>	(1) Ø 1" Schlauch, Länge 2 m für Kit EPH MRK220
<b>EPH TC212</b>	(1) Schlauch 1/2" - Länge 2 m
<b>EPH TB940</b>	(1) Schlauchlänge 1035 mm mit Schrauben für Kit EPH MRK220

Artikelnummer	Bezeichnung
<b>EPH EGR10</b>	Abtropfständer für Pistolen
<b>EPH SP</b>	Befestigungswinkel mit G 2-Mutter für Kit EPH MRK220
<b>EPH PT12</b>	Ölverteilerpistole
<b>EPH CA220</b>	(2) Transportwagen für 180/220-Liter-Tank
<b>EPH CA60</b>	(2) Transportwagen für 20- 60 Liter Tank

