

# Blau Polyurethan-Spiralschläuche mit Sicherheits-Schnellkupplung

## ESI 07



<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 5 x 8	<b><u>Profil</u></b> European 7,4 mm	<b><u>Kupplung</u></b> ESI 07	<b><u>Max. Länge (m)</u></b> 2
<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 8 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Polyurethan	<b><u>Vorteile</u></b> Ausgezeichnete Formstabilität
<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Drehbarem Anschluss			

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Profil	Kupplung	Max. Länge (m)
---------------	-------------------------	--------	----------	----------------

<b>PUS 52ES</b>	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
<b>PUS 54ES</b>	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 64ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 66ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
<b>PUS 68ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
<b>PUS 84ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 86ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6
<b>PUS 88ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8
<b>PUS 64IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4
<b>PUS 66IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
<b>PUS 68IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8
<b>PUS 86IS</b>	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6

