

# Blau Polyurethan-Spiralschläuche mit Sicherheits-Schnellkupplung

## ESI 07



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 5 x 8	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07	<u>Max. Länge (m)</u> 2
<u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Vorteile</u> Ausgezeichnete Formstabilität
<u>Ausgestattet mit</u> Drehbarem Anschluss			

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Profil	Kupplung	Max. Länge (m)
---------------	-------------------------	--------	----------	----------------

<b>PUS 52ES</b>	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
<b>PUS 54ES</b>	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 64ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 66ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
<b>PUS 68ES</b>	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
<b>PUS 84ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
<b>PUS 86ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6
<b>PUS 88ES</b>	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8
<b>PUS 64IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4
<b>PUS 66IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
<b>PUS 68IS</b>	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8
<b>PUS 86IS</b>	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6

