

## Polyurethanschlauch aus Esterbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u> 12	<u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u> 10	<u>Farbe</u> Schwarz
<u>Temperatur</u> - 20°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle und Fette	

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))	Farbe
<b>PUBK M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Schwarz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
<b>PUBE M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Blau
<b>PUCR M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Durchsichtig
<b>PUGN M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Grün
<b>PUYW M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Gelb
<b>PUGY M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Grau
<b>PURD M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Rot
<b>PUBK M0406100</b>	4 x 6	15	9	Schwarz
<b>PUBE M0406100</b>	4 x 6	15	9	Blau
<b>PUCR M0406100</b>	4 x 6	15	9	Durchsichtig
<b>PUGN M0406100</b>	4 x 6	15	9	Grün
<b>PUYW M0406100</b>	4 x 6	15	9	Gelb
<b>PUGY M0406100</b>	4 x 6	15	9	Grau
<b>PURD M0406100</b>	4 x 6	15	9	Rot
<b>PUBK M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Schwarz
<b>PUBE M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Blau
<b>PUCR M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Durchsichtig
<b>PUGN M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Grün
<b>PUYW M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Gelb
<b>PUGY M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Grau
<b>PURD M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Rot

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
<b>PUBK M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Schwarz
<b>PUBE M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Blau
<b>PUCR M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Durchsichtig
<b>PUBK M0812100</b>	8 x 12	35	9	Schwarz
<b>PUBE M0812100</b>	8 x 12	35	9	Blau
<b>PUCR M0812100</b>	8 x 12	35	9	Durchsichtig
<b>PUBK M9514100</b>	9,5 x 14	45	9	Schwarz

