

Polyurethanschlauch aus Esterbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u> 12	<u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u> 10	<u>Farbe</u> Schwarz
<u>Temperatur</u> - 20°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle und Fette	

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))	Farbe
PUBK M2504100	2,5 x 4	12	10	Schwarz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
PUBE M2504100	2,5 x 4	12	10	Blau
PUCR M2504100	2,5 x 4	12	10	Durchsichtig
PUGN M2504100	2,5 x 4	12	10	Grün
PUYW M2504100	2,5 x 4	12	10	Gelb
PUGY M2504100	2,5 x 4	12	10	Grau
PURD M2504100	2,5 x 4	12	10	Rot
PUBK M0406100	4 x 6	15	9	Schwarz
PUBE M0406100	4 x 6	15	9	Blau
PUCR M0406100	4 x 6	15	9	Durchsichtig
PUGN M0406100	4 x 6	15	9	Grün
PUYW M0406100	4 x 6	15	9	Gelb
PUGY M0406100	4 x 6	15	9	Grau
PURD M0406100	4 x 6	15	9	Rot
PUBK M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Schwarz
PUBE M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Blau
PUCR M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Durchsichtig
PUGN M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Grün
PUYW M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Gelb
PUGY M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Grau
PURD M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Rot

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
PUBK M0710100	7 x 10	25	8,5	Schwarz
PUBE M0710100	7 x 10	25	8,5	Blau
PUCR M0710100	7 x 10	25	8,5	Durchsichtig
PUBK M0812100	8 x 12	35	9	Schwarz
PUBE M0812100	8 x 12	35	9	Blau
PUCR M0812100	8 x 12	35	9	Durchsichtig
PUBK M9514100	9,5 x 14	45	9	Schwarz

