

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1




Durchfluß (I/min bei 7 Max. Betriebsdruck IG (BSPP) Filterung (µm) G 1/2 25 bar ΔP (bar) 1bar) = 182012 Ausgestattet mit 1 Werkstoff Temperatur Ausgestattet mit +5°C bis +50 °C Körper: Aluminium Behälter Manuellem Ablass Kupplung Polycarbonat mit **ESI 07** Metallschutz

Beschreibung							
Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (I/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung		
TB SME3ES	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07		



Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (I/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1Kupplung
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06





Dimensions					
Artikelnummer	A mm	B mm			
TB SME3ES	280	277			
TB SME3IS	280	277			