

Verpresste Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Kupplung</u> ESI 07SW	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C
<u>Werkstoff</u> EPDM	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel	Profil
RST AESW810	8 x 15	10	ESI 07SW	Schutz	ERP 07	European 7,4 mm

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Ausgestattet mit	Nippel	Profil
RST AESW1010	10 x 18	10	ESI 07SW	Schutz	ERP 07	European 7,4 mm
RST AESW1310	13 x 22	10	ESI 07SW	Schutz	ERP 07	European 7,4 mm
RST AISW810	8 x 15	10	ISI 06SW	Schutz	IRP 06	ISO 6150 B
RST AISW1010	10 x 18	10	ISI 06SW	Schutz	IRP 06	ISO 6150 B
RST AISW1310	13 x 22	10	ISI 08SW	Schutz	IRP 06	ISO 6150 B
RST ACSW810	8 x 15	10	CSI 06SW	Schutz	CRP 06	ISO 6150 C
RST ACSW1010	10 x 18	10	CSI 06SW	Schutz	CRP 06	ISO 6150 C
RST ACSW1310	13 x 22	10	CSI 08SW	Schutz	CRP 08	ISO 6150 C

