

Verpresste Schlauchverlängerung STOFLEX mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07SW
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RST SESW810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RST SESW910	9 x 16	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RST SESW912	9 x 16	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RST SESW1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RST SISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RST SISW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RST SCSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
RST SCSW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz

