

Verpresste Schlauchverlängerung STOFLEX mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15 | <u>Länge (m)</u> 10 | <u>Profil</u> European 7,4 mm | <u>Kupplung</u> ESI 07SW |
| <u>Nippel</u> ERP 07 | <u>Ausgestattet mit</u> Schutz | <u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C |

| Beschreibung | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------|--------|------------------|
| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
| RST SESW810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz |
| RST SESW910 | 9 x 16 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz |

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------|--------|---------------------|
| RST SESW912 | 9 x 16 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz |
| RST SESW1012 | 10 x 18 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz |
| RST SISW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz |
| RST SISW1012 | 10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz |
| RST SCSW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz |
| RST SCSW1012 | 10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz |

