

Blau Polyurethan-Spiralschlauche mit Sicherheits-Schnellkupplung

ESI 07



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 6,5 x 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Kupplung</u> ISI 06	<u>Max. Länge (m)</u> 4
<u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Vorteile</u> Ausgezeichnete Formstabilität
<u>Ausgestattet mit</u> Drehbarem Anschluss			

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Profil	Kupplung	Max. Länge (m)
---------------	-------------------------	--------	----------	----------------

PUS 52ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
PUS 54ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 64ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 66ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 68ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 84ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 86ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 88ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 64IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4
PUS 66IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 68IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8
PUS 86IS	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6

