

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde



<u>IG BSPP</u> G 3/8	<u>Länge (m)</u> 1,5	<u>Biegeradius (bei 20°C)(mm)</u> 130	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 180
<u>Temperatur (°C)</u> -40 bis +110	<u>Werkstoff</u> Gummischlauch mit Metallgeflecht	<u>Weglassen</u> Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	<u>Ausgestattet mit</u> Drehkupplung

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEF 17	G 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
LEF 21	G 1/2	1,5	130	160	-40 bis +110
LEF 27	G 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110
LEF 34	G 1	1,5	300	88	-40 bis +110
LEF 42	G 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEF 49	G 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
LEF 60	G 2	2	630	80	-40 bis +110

