

## Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde



<b><u>IG BSPP</u></b> G 3/8	<b><u>Länge (m)</u></b> 1,5	<b><u>Biegeradius (bei 20°C)(mm)</u></b> 130	<b><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u></b> 180
<b><u>Temperatur (°C)</u></b> -40 bis +110	<b><u>Werkstoff</u></b> Gummischlauch mit Metallgeflecht	<b><u>Weglassen</u></b> Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Drehkupplung

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEF 17</b>	G 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
<b>LEF 21</b>	G 1/2	1,5	130	160	-40 bis +110
<b>LEF 27</b>	G 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110
<b>LEF 34</b>	G 1	1,5	300	88	-40 bis +110
<b>LEF 42</b>	G 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEF 49</b>	G 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
<b>LEF 60</b>	G 2	2	630	80	-40 bis +110

