

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde



AG BSPT R 3/8	Länge (m) 1,5	Biegeradius (bei 20°C)(mm) 130	Max. Betriebsdruck (bar) 180
Temperatur (°C) -40 bis +110	Werkstoff Gummischlauch mit Metallgeflecht	Vorteile Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	Ausgestattet mit Drehkupplung

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEM 17	R 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
LEM 21	R 1/2	1,5	180	160	-40 bis +110
LEM 27	R 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110
LEM 34	R 1	1,5	300	80	-40 bis +110
LEM 42	R 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEM 49	R 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
LEM 60	R 2	2	630	80	-40 bis +110

