

## Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde



<b>AG BSPT</b> R 3/8	<b>Länge (m)</b> 1,5	<b>Biegeradius (bei 20°C)(mm)</b> 130	<b>Max. Betriebsdruck (bar)</b> 180
<b>Temperatur (°C)</b> -40 bis +110	<b>Werkstoff</b> Gummischlauch mit Metallgeflecht	<b>Vorteile</b> Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	<b>Ausgestattet mit</b> Drehkupplung

### Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 17</b>	R 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
<b>LEM 21</b>	R 1/2	1,5	180	160	-40 bis +110
<b>LEM 27</b>	R 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110
<b>LEM 34</b>	R 1	1,5	300	80	-40 bis +110
<b>LEM 42</b>	R 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 49</b>	R 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
<b>LEM 60</b>	R 2	2	630	80	-40 bis +110

