

# Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Außengewinde



<u>AG BSPT</u> R 3/8	<u>Länge (m)</u> 1,5	<u>Biegeradius (bei 20°C)(mm)</u> 130	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 180
<u>Temperatur (°C)</u> -40 bis +110	<u>Werkstoff</u> Gummischlauch mit Metallgeflecht	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	<u>Ausgestattet mit</u> Drehkupplung

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 17S</b>	R 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
<b>LEM 21S</b>	R 1/2	1,5	180	160	-40 bis +110
<b>LEM 27S</b>	R 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 34S</b>	R 1	1,5	300	88	-40 bis +110

