

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u> 12	<u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u> 10	<u>Farbe</u> Schwarz
<u>Temperatur</u> - 20°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Anwendungen</u> Luftförderung in engen Räumlichkeiten	<u>Vorteile</u> Lebensmitteltauglich - Nur für weiße PHCR-Röhrchen -

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))	Farbe
PHBK M2504100	2,5 x 4	12	10	Schwarz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))	Farbe
PHBE M2504100	2,5 x 4	12	10	Blau
PHCR M2504100	2,5 x 4	12	10	Weiß
PHBK M0406100	4 x 6	20	9	Schwarz
PHBE M0406100	4 x 6	20	9	Blau
PHCR M0406100	4 x 6	20	9	Weiß
PHBK M5508100	5,5 x 8	25	8,5	Schwarz
PHBE M5508100	5,5 x 8	25	8,5	Blau
PHCR M5508100	5,5 x 8	25	8,5	Weiß
PHBK M0710100	7 x 10	35	8,5	Schwarz
PHBE M0710100	7 x 10	35	8,5	Blau
PHCR M0710100	7 x 10	35	8,5	Weiß
PHBK M0812100	8 x 12	40	9	Schwarz
PHBE M0812100	8 x 12	40	9	Blau
PHCR M0812100	8 x 12	40	9	Weiß

