

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u> 12	<u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u> 10	<u>Farbe</u> Schwarz
<u>Temperatur</u> - 20°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan	<u>Anwendungen</u> Luftförderung in engen Räumlichkeiten	<u>Vorteile</u> Lebensmitteltauglich - Nur für weiße PHCR-Röhrchen -

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))	Farbe
PHBK M250425	2,5 x 4	12	10	Schwarz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
PHBE M250425	2,5 x 4	12	10	Blau
PHCR M250425	2,5 x 4	12	10	Weiß
PHBK M040625	4 x 6	20	9	Schwarz
PHBE M040625	4 x 6	20	9	Blau
PHCR M040625	4 x 6	20	9	Weiß
PHBK M550825	5,5 x 8	25	8,5	Schwarz
PHBE M550825	5,5 x 8	25	8,5	Blau
PHCR M550825	5,5 x 8	25	8,5	Weiß
PHBK M071025	7 x 10	35	8,5	Schwarz
PHBE M071025	7 x 10	35	8,5	Blau
PHCR M071025	7 x 10	35	8,5	Weiß
PHBK M081225	8 x 12	40	9	Schwarz
PHBE M081225	8 x 12	40	9	Blau
PHCR M081225	8 x 12	40	9	Weiß
PHCR M951425	9,5 x 14	50	9	Weiß

